

# 快递数据同步 API

## 基础环境

测试环境: `http://delivery-testapi.wegui.cn` AppId: `9d20be4d1b3d4e52ac61ealc09e2e27b` AppSecret: `22b914665eb24974a19d318f306f8167`

正式环境: 对接完成后提供

## 公共参数

Header

参数	类型	是否必填	描述	示例
AppId	string	是	用户标示	8732a462cb964bd8a282aac3a9e212e6
Sign	string	是	签名	05f281ba03bb0c9881b4b8ee4fd9fd13
Timestamp	string	是	时间戳	1620789167736
Nonce	string	是	随机数	1234

Sign 生成规则

筛选: 获取所有请求参数(去除空值参数, 如果参数值为 json, 那么 json 里面空值参数不用去掉), 加上 AppId, Timestamp, Nonce

排序: 将筛选的参数按照第一个字符的键值 ASCII 码递增排序(字母升序排序), 如果遇到相同字符则按照第二个字符的键值 ASCII 码递增排序, 以此类推

拼接: 将排序后的参数与其对应值组合成参数=参数值的格式, 并且用&字符连接起来, 此时生成的签名为待签名字符串。待签名后面加上商户提供的 AppSecret

密钥后用 md5 加密生成 Sign。

示例：

Header	AppId = 9d20be4d1b3d4e52ac61ea1c09e2e27b, Nonce=1234, Timestamp=1620789167736
Body	{ "type": "store", "stationId": "1", "accountId": "2", "deliveryNum": "3", "phone": "15585963324", "company": "圆通速递" }
密钥	22b914665eb24974a19d318f306f8167
签名字符	AppId=9d20be4d1b3d4e52ac61ea1c09e2e27b&Nonce=1234&Timestamp=1620789167736&accountId="2"&deliveryNum="3"&phone="15585963324"&stationId="1"&type="store"22b914665eb24974a19d318f306f8167
Sign	abf455fd4d7c09d0a1ed58b8fcc13661

## 公共参数返回说明

参数	类型	描述
code	string	状态码

---

status	bool	是否成功
message	string	响应信息
result	object	响应结果

返回参数示例

```
{  
  "code": 400,  
  "status": false,  
  "message": "快递公司编号错误",  
  "result": ""  
}
```

```
{  
  "code": 200,  
  "status": true,  
  "message": "请求成功",  
  "result": ""  
}
```

```
{  
  "code": 1005,  
  "message": "签名错误",  
  "status": false,  
  "result": ""  
}
```

## 接口详情

请求地址 上述环境域名 + /syncDelivery/

Body

参数	类型	是否必填	描述	示例
type	string	是	操作类型 枚举值: store, fetch, cancel, 分别对应入柜, 出柜, 取消。	store
stationId	string	是	新增站点时需联系我们运营提供	dsadsa
accountId	string	是	新增站点时需联系我们运营提供	dsadsa
deliveryNum	string	是	运单号	YT51651456156
phone	string	是	取件人手机号	15166151565
company	string	是	快递单号对应快递公司	目前支持申通快递, 中通快递, 韵达速递, 百世快递, 圆通速递, 京东物流, 极兔速递

### 版权声明

本方案中的所有内容及格式的版权属于深圳市沐腾科技有限公司（简称“沐腾科技”）所有，未经沐腾科技许可，任何人不得仿制、拷贝、转译或任意引用。

版权所有 不得翻印 © 2021 年 04 月 沐腾科技